



Leuchtenfamilie DigiStreet

DigiStreet war die erste System Ready Leuchtenfamilie. Sie wurde spezifisch für die effiziente Beleuchtung von Haupt- und Nebenstraßen entwickelt und zeichnet sich durch ein markantes, flaches Design aus. DigiStreet ist in zahlreichen Ausführungen für unterschiedliche Einsatzgebiete erhältlich.

Modullichtstrom	600–24 000 lm
Bestückung	6–80 LED
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (optional: 2000 K (ClearStar) / 2200 K / 2700 K / 5700 K)
Optiken	DN10 für schmale Straßen und große Abstände DN11 für mittelbreite Straßen DM10 für breite Straßen Seil: DSN10, DS50, DSM10
Steuerung	SR, DynaDim+, CityTouch
Schutzart/Schlagfestigkeit	IP66/IK09
Lebensdauer	> L90B10 bei 100 000 h
Material	Aluminium-Druckguss
Farbe	Philips Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043)
Abdeckung	Sicherheitsglas flach, thermisch gehärtet
Montage	Integriertes Maststück für Aufsatz- und Ansatzmontage Ø 60–62 mm; Mastaufsatz in 5°-Schritten von 0° bis 20° neigbar, Mastansatz in 5°-Schritten von –20° bis +20° neigbar; optional: Auf- und Ansatzmontage an Mast Ø 76 mm Seil: inkl. Vorrichtung an Seil Ø 6–12 mm

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.

DigiStreet Leuchten sind in verschiedenen Baugrößen mit zahlreichen Lichtverteilungen erhältlich:

DigiStreet Micro BGP760

Lichtpunkthöhe	3,5–6 m		
Bestückung	bis 6000 lm		
Bestückungs- möglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED18-730	13 W	1800 lm
	LED24-730	18 W	2400 lm
	LED35-730	24 W	3500 lm
Abmessungen	627 × 236 × 103 mm		

DigiStreet Mini BGP761

Lichtpunkthöhe	6–8 m		
Bestückung	bis 12 000 lm		
Bestückungs- möglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED50-730	34 W	5000 lm
	LED69-730	47 W	7000 lm
	LED84-730	58 W	8400 lm
Abmessungen	792 × 236 × 107 mm		

DigiStreet Medium BGP762

Lichtpunkthöhe	7–12 m		
Bestückung	bis 24 000 lm		
Bestückungs- möglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED100-730	64 W	10 000 lm
	LED129-730	83 W	13 000 lm
	LED159-730	106 W	16 000 lm
Abmessungen	792 × 361 × 107 mm		

DigiStreet Seil BTP764

Lichtpunkthöhe	6–12 m		
Bestückung	bis 6000 lm		
Bestückungs- möglichkeiten*	Bestückung	Systemleistung	Lichtstrom
	LED55-830	43 W	5600 lm
	LED84-830	64 W	8400 lm
	LED110-830	84 W	11 000 lm
Abmessungen	580 × 530 × 260 mm		

* Auszug aus Bestückungsmöglichkeiten. Daten können sich ändern.