


FeL002



Leuchtenart	Scheinwerfer
Baugröße	FeL002 XS S M L XL XXL
Material	Aluminiumguss korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung aus flachem Sicherheitsglas
Gewicht	0,5 – 18,8 kg
IP IK	66 07
Lichtstrom	500 bis 18.000 lm (u. a. abhängig von Baugröße und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Rotationssymmetrisch, eng- bis breitstrahlend LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K
Lebensdauer	L90B10 > 90.000h
Montage	Montagebügel Mastschellen
Neigung	Schwenkbar +45° und -45° (am Gehäuse, vorh. Markierungen)
Überspannungsschutz	6/6 kV (10 kV auf Anfrage)
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage, abhängig von Baugröße) SKIII (FeL002 XS)
Steuerung	Schaltbar (on/off) DALI (auch Tuneable White) Dynadimm RGB
Zusatz	Treiber im Leuchtengehäuse eingebaut (Ausnahme FeL002 XS) Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Durchgangsverdrahtung möglich Zusätzliches Zubehör (Wabenraster, Linsen Wallwash o. Bandform, Seitenblenden, Blendtubus) verfügbar



Angaben in mm	Øa	b	c
FeL002 XS	75	32	62
FeL002 S	150	47	106
FeL002 M	190	61	138
FeL002 L	260	65	160
FeL002 XL	340	70	190
FeL002 XXL	385	60	214