


FeY002



Leuchtenart	Runde Pollerleuchten
Bauformen	FeY002 A S M FeY002 360 S M FeY002 DMT S M FeY002 HUT
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbeständig in RAL Farben (RAL7016, 9004, 9006, 9007, 9016 oder RAL nach Wahl AG) PCS-Edelstahlschrauben, Silikondichtungen Abdeckung Lichtaustrittsfläche aus Sicherheitsglas (FeY002 DMT) oder Polycarbonat (FeY002 A 360 HUT)
Gewicht	7,5 - 18 kg (ohne Erdstück)
IP IK	66 10
Lichtstrom	300 bis 1.250lm (u.a. abhängig von Bauform und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	Rotationssymmetrisch oder asymmetrisch breit- und mittelbreitstrahlend FeY002 A mit 1 oder 2 Lichtaustritte gestaltbar LED OLC (präzise Lichtlenkung hohe Entblendung)
Lichtfarbe	CRI 80 2.700K - 3.000K - 4.000K (2.200K auf Anfrage)
Lebensdauer	Mind. L70B50 > 50.000h
Montage	Mittels Erdstück (separat zu bestellen)
Neigung	--
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	I (SKII auf Anfrage)
Steuerung	Schaltbar (on/off) 1-10V (auf Anfrage) DALI (auch für Tuneable White, auf Anfrage) Sensorik (FeY002 A 360)
Zusatz	Treiber im Leuchtengehäuse integriert Anschluss 220-240V / 50-60 Hz Die Leuchten werden als gesamte Einheit geliefert, vorverkabelt Blendschutzelemente wählbar (FeY002 A)



Angaben in mm		øa	b
FeY002 A	S	240	685
	M		1085
FeY002 360	S	180	600
	M	240	1000
FeY002 DMT	S	180	600
	M		1000
FeY002 HUT		200 Rohr 100	600 850 1000